

# P-135EV





**BASE PORTANTE / UNDERCARRIAGE**

Ancho / Alto / Largo transp. Largeur / Hauteur / Longueur de tr. Transp. Width / Height / Length Largura / Altura / Longo transp.	<b>2.980 mm</b> <b>3.500 mm</b> <b>18.560 mm</b>
Ancho trabajo Largeur travail Work Width Largura trabalho	<b>4.320 mm</b>
Ancho tejas Largeur tuile Track Shoes Width Largura esteira	<b>800 mm</b>
Longitud en transp. Longeur en transp. Transport length Comprimento transp.	<b>18.560 mm</b>
Peso en transp. sin C.P. Poids en transp. sans C.P. Transp. weight without C.W. Peso en transp. sem C.P.	<b>69,4 Tn</b>
Area de trabajo Aire de travail Working area Area de trabalho	<b>360°</b>
Peso en transp. con C.P. Poids en transp. avec C.P. Transp. weight with C.W. Peso en transp. con C.P.	<b>78,6 Tn</b>

**C.F.A.**

<b>Max. Ø</b>	<b>1.200 mm</b>
<b>Profundidad máx. / Max depth</b> <b>Profundidade max. / Profundeur maxi</b>	<b>26.500mm</b>
<b>Tubo inyección / Injection pipe Ø</b>	<b>125 mm</b>

Presión sobre el suelo Pression sur le sol Pressure on the ground Pressão sobre o solo	<b>0,98 Kg /cm<sup>2</sup></b>
---	--------------------------------

**MOTOR  
MOTEUR  
ENGINE**

DEUTZ TCD 2015 V8 400 Kw. (544 CV)

**Masa de rotación CFA  
Table de rotation  
Rotary head  
Mesa de rotação**

POS / GEAR / VIT.	TORQUE	R.P.M.
1	<b>42.300 Kg /m</b>	0 - 5,7
2	<b>35.560 Kg /m</b>	0 - 6,8
3	<b>28.830 Kg /m</b>	0 - 8,5
4	<b>22.100 Kg /m</b>	0 - 11
5	<b>15.370 Kg /m</b>	0 - 16

Altura máx. Mastil  
Hauteur maxi du mât télescopique  
Max mast height  
Largura max. do mastro

**30.375 mm**

Inclinación mastil Inclinaison mât Mast rake Inclinação mastro	Lateral <b>3° + 3°</b> Latérale <b>3° + 3°</b> Side <b>3° + 3°</b> Lateral <b>3° + 3°</b>	Frontal <b>3°</b> Frontale <b>3°</b> Front <b>3°</b> Frontal <b>3°</b>	Trasera <b>15°</b> Arrière <b>15°</b> Back <b>15°</b> Traseira <b>15°</b>
---	--	---	--

Cabrestante principal Treuil principal Main winch Guincho principal	Tiro máx. (x4 reservios) Capacité max. (x4 mouflage) Max. capacity (x4 falls) Capacidade max. (x4 reservios)	<b>92 Tn</b>
--	---	--------------

Cabrestante aux. Treuil aux. Aux. winch Guincho aux.	Tiro máx. Capacité max. Max. capacity Capacidade max.	<b>5,4 Tn</b>
---	--	---------------

Cabrestante pull down Treuil pull down Crowd winch Guincho pull down	Tiro máx. Capacité max. Max. capacity Capacidade max.	<b>SIMPLE 15 Tn</b> <b>DOBLE 30 Tn</b>
---	--	---

Bombas hidráulicas Pompes hydrauliques Hydraulic pumps Bombas hidráulicas	Caudal Débit Flow Fluxo	<b>Open circuit 420 l /min a 350 bar</b> <b>Closed circuit 2x270 l /min a 350 bar</b>
--	----------------------------------	--



**P-135EV**